

## Применение

- ❑ **RGV (Rail Guided Vehicle)** для вертикальных складов с высокой плотностью хранения.
- ❑ **AGV (Automated Guided Vehicle, Автоматизированное управляемое транспортное средство)** с высокой степенью безопасности и различными транспортными функциями.



## Функциональные особенности

- ❑ Прецизионные BMS, точная передача данных и контроль температуры.
- ❑ Соответствие ценностям низкоуглеродного и экологически чистого производства
- ❑ Удобная ручка для переноски.
- ❑ Длительный срок службы.



## Параметры



Спецификация продукта:	54173200-8S1P-25.6V200Ah
Номинальное напряжение:	25,2 В
Номинальная емкость:	205 Ач
Внешние размеры аккумулятора:	842x270x160 мм
Внутреннее сопротивление батареи:	≤100 мОм
Вес батареи:	Приблизительно 50 кг
Ток заряда:	50А
Максимальный ток заряда:	60А
Ток разряда:	20А
Максимальный непрерывный ток разряда:	60А
Ток защиты от перегрузки по току:	70А
Напряжение ограничения заряда:	28.8V
Напряжение отключения разряда:	20-22.4V
Срок службы:	Условия зарядки и разрядки: 0,2C зарядки и 0,2C разрядки, 1500 раз ≥70% от первоначальной емкости
Температура заряда:	-25...+55°C
Температура разряда:	-20...+55°C
Температура хранения:	-10°C...+35°C (Менее 12 месяцев)
Температурная защита:	65°C